Halogen Reflektor

14501 150W GX5.3 20V

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX5.3 [GX5.3]
Betriebsstellung	S105 [s105]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	500 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3150 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	150 W
Spannung (Nom)	20 V
Spannung (Nom)	20 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Reflektoroberfläche	Facettierter Reflektor
Kolbenform	R50 [R 50 mm]

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150041061030
Bestell-Produktname	DDL 150W 20V 24PK
Bestellcode	41061030
Lokaler Bestellcode	0544155
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
Material-Nr. (12NC)	923921419794
Gesamtbezeichnung des Produkts	14501 150W GX5.3 20V
EAN Umverpackung	8711500419002
EAN/UPC - Product/Case	8711500410610

Halogen Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.