Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?

## Product information sheet

# GLS B22d A60 24V 40W Clear

Bailey nr.: G22024040
EAN-code: 8714681244708

| Lichtquellentyp | |
|---|---|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | Incandescent |
| Sockeltyp | B22d |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | No |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | No |
| Hülle | No |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | No |
| Blendschutzschild | No |
| Dimmbar | Yes |

| Produktparameter | |
|---|---|
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000u) | 40 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Nutzlichtstrom (ϕuse) in lm | 460 |
| Kugel/breitem Kegel/schmalem Kegel | Sphere (360°) |
| ähnliche Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W | 40,0 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W | 0,00 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschafts-betrieb für CLS (Pnet) in W | - |
| Farbwiedergabeindex | 100 |
| äußere Abmessung (Höhe) in mm | 108 |
| äußere Abmessung (Breite) in mm | 60 |
| äußere Abmessung (Tiefe) in mm | - |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | No |
| äquivalenten Leistungsaufnahme (W) | - |
| Farbwertanteile (x) | 0,472 |
| Farbwertanteile (y) | 0,413 |
| Spitzenlichtstärke (cd) | N/A |
| Halbwertswinkel (°) | N/A |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | - |
| Lebensdauerfaktor | N/A |
| Lichtstromerhalt | N/A |
| Verschiebungsfaktor (cos ϕ1) | N/A |
| Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen | N/A |
| äquivalenten Leistungsaufnahme CFL-ni (W) | No |
| Wert der ersetzten Leistung (W) | - |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | N/A |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | N/A |
| Lebensdauer L70B50 (h) | 1000 |
| Nennspannung (V) | 24 |
| Spannungsart | - |
| Frequenz | - |

| | |
|---|---|
| Besondere Vorkehrungen | N/A |

Spektrale Strahlungsverteilung