64225 10 W 6 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor

Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	10,0 W
Nennspannung	6 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Nennlichtstrom	200 lm
Lichtstrom	200 lm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9,5 mm
Länge	31,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	19,5 mm
Wendellänge	1,70 mm
Leuchtfeld	1,7*0,65 mm²
Wendeldurchmesser	0,7 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	100 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G4

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Zertifikate & Standards

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EEI – Energieeffizienzklasse	B

Klassifikationen

ANSI-Code	ESA/FHS
LIF	M/29
Bestellnummer	64225 M/29 10W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006758	OSRH64225	-	-	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006758	64225 10 W 6 V	Faltschachtel 1	70 mm x 24 mm x 27 mm	0.05 dm³	3.50 g
4050300890951	64225 10 W 6 V	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	193.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.