Produktdatenblatt

64333 C 40-15

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Reflektor, 30...40 W

Produktfamilien-Vorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64333

Elektrische Daten

Lampenstrom	6,6 A
Nennleistung	40,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	10000 cd
Axiallichtstärke	12700 cd

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	35,3 mm
Länge	35,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	37,00 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	h45
Kabelanschluss	Yes
Klemmen netzseitig	Anschlussdrähte, Flachstecker (male)

Klassifikationen

Bestellnummer	64333

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321104885	OSRH64333C	-	-	-
4008321104885	OSRH64333C	-	-	-

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321104885	64333 C 40-15	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm^3	19.00 g
4008321104892	64333 C 40-15	Versandschachtel 20	191 mm x 133 mm x 85 mm	2.16 dm^3	448.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2021, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.