64654 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor

Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	250 W
Nennspannung	24.0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	9000 lm

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	13.5 mm
Länge	68.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	35.0 mm
Wendellänge	8.00 mm
Leuchtfeld	8.0*4.0 mm^2
Wendeldurchmesser	4.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	300 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY9.5
Anmerkung zum Produkt	Auf Anfrage

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Klassifikationen

Bestellnummer	64654 HLX 250W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321241399	OSRH64654HLX	-	-	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.





Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321241399	64654 HLX	Faltschachtel 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 dm³	22.00 g
4008321241405	64654 HLX	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm³	345.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.