HQI-T 70 W/NDL UVS

POWERSTAR HQI-T G12 | Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten

Anwendungsgebiete

- Einkaufspassagen
- Ausstellungs- und Messehallen
- Hallen für Industrie und Gewerbe
- Fußgängerzonen, Plätze
- Gebäude, Denkmäler, Brücken
- Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Hohe Effizienz
- Gute bis sehr gute Farbwiedergabe
- Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167

Produkteigenschaften

- POWERSTAR Quarztechnologie
- Lichtfarben: Warmweiß (WDL), Neutralweiß (NDL)
- Mittlere Lebensdauer: 9.000 Stunden

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	70,0 W
Bemessungsleistung	73,00 W
Lampenstrom	0,9 A
Kompensationskondensator bei 50 Hz	12 µF [1)]
Nennspannung	100 V
Zündspannung	3,6 / 5,0 kVp [2)]
Bemessungslichtausbeute (KVG)	77 lm/W

[1)] Typischer Wert bei Nennspannung und cos ϕ ≥ 0,9

[2)] Minimum / Maximum

Photometrische Daten

Bemessungslichtstrom	5800 lm
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbtemperatur	4200 K
Lichtfarbe	842
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0,80
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0,74
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0,68
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0,60
UV-Schutz	Ja

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	25,0 mm
Länge	84,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	56,0 mm
Produktgewicht	30,00 g

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Maximal zulässige Außenkolbentemperatur	500 °C

Lebensdauer

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0,87
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0,85
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0,80
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0,60
Lebensdauer B50	9000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G12
Bauform / Ausführung	klar
Quecksilbergehalt der Lampe	14,7 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	Beliebig [1)]
Geschlossene Leuchte erforderlich	Ja

[1)] Brennstellung: Bei waagrechter Brennlage der Lampe muss der Sockel so ausgerichtet sein, dass die Stromzuführungen nicht übereinander stehen

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	81 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	MT/UB-70/842-H/E/SL-G12-25/84

Systemgarantie

Für die große Mehrheit unserer Lampen gewähren wir in Verbindung mit OSRAM POWERTRONIC Vorschaltgeräten eine erweiterte Systemgarantie.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Schaltplan



Schaltplan



Schaltplan



Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321974327	HQI-T 70 W/NDL UVS	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm³	567.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

- www.osram.de/systemgarantie

Haftungsausschluss

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.