HQI-T 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI-T | Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten

Anwendungsgebiete

- Hallen für Industrie und Gewerbe
- Sport- und Mehrzweckhallen
- Industrieanlagen
- Werft- und Hafenanlagen
- Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen
- Gebäude, Denkmäler, Brücken
- Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Bis zu 400 W Leistung
- Hohe Effizienz
- Lange Lebensdauer
- Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung
- Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167

Produkteigenschaften

- POWERSTAR Quarztechnologie
- Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D)

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	250 W
Bemessungsleistung	250,00 W
Lampenstrom	3,0 A
Kompensationskondensator bei 50 Hz	32 µF [1)]
Nennspannung	98,0 V
Zündspannung	4,0 / 5,0 kVp [2)]
Bemessungslichtausbeute (KVG)	76 lm/W
Bemessungslichtstrom	19000 lm

[1)] Typischer Wert bei Nennspannung und cos ϕ ≥ 0,9

[2)] Minimum / Maximum

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	92
Farbtemperatur	5500 K
Lichtfarbe	960
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0,84
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0,76
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0,74
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0,72
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0,68
UV-Schutz	Ja

Abmessungen & Gewicht



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Durchmesser	46,0 mm
Länge	226,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	150,0 mm

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktgewicht	150,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Maximal zulässige Außenkolbentemperatur	500 °C
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur	250 °C

Lebensdauer

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0,95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0,90
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0,80
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0,70
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0,50
Lebensdauer B50	12000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E40
Bauform / Ausführung	klar
Quecksilbergehalt der Lampe	18,0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	Beliebig [1)]
Geschlossene Leuchte erforderlich	Ja

[1)] Bei stehender Brennlage muss mit Farbabweichungen gerechnet werden.

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	275 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung



Schaltplan



Schaltplan



Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321677846	HQI-T 250 W/D PRO	Versandschachtel 12	277 mm x 281 mm x 217 mm	16.89 dm^3	2304.00 g

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.