HQI-T 400 W/N

POWERSTAR HQI-T | Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten

Anwendungsgebiete

- Hallen für Industrie und Gewerbe
- Sport- und Mehrzweckhallen
- Industrieanlagen
- Werft- und Hafenanlagen
- Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen
- Gebäude, Denkmäler, Brücken
- Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Bis zu 400 W Leistung
- Hohe Effizienz
- Lange Lebensdauer
- Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung
- Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167

Produkteigenschaften

- POWERSTAR Quarztechnologie
- Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D)

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	400 W
Rated wattage	448,00 W
Lampenstrom	3,9 A
Kompensationskondensator bei 50 Hz	45 µF [1]
Nennspannung	126 V
Zündspannung	4.0 / 5.0 kVp [2]
Bemessungslichtausbeute (KVG)	90 lm/W
Rated luminous flux	40000 lm

[1] Typischer Wert bei Nennspannung und cos $\phi \geq 0{,}9$

[2] Minimum / Maximum

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	62
Farbtemperatur	3700 K
Lichtfarbe	642
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0,85
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0,79
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0,68
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0,65
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0,62
UV-Schutz	Ja

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	46,0 mm
Länge	273,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	175.0 mm

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktgewicht	179,40 g

Temperaturen

Maximal zulässige Außenkolbentemperatur	500 °C
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur	250 °C

Lebensdauer

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0,99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0,98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0,93
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0,83
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0,50
Lebensdauer B50	12000 h

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Betrieb am NAV-Vorschaltgerät
Sockel (Normbezeichnung)	E40
Bauform / Ausführung	klar
Quecksilbergehalt der Lampe	52,0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	p45
Geschlossene Leuchte erforderlich	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	493 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	MT/UB-400/742-H/E/SL-E40-46/273/H

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung



Schaltplan



Schaltplan



Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321526786	HQI-T 400 W/N	Versandschachtel 12	263 mm x 341 mm x 214 mm	19.19 dm^3	3007.00 g

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.