4ArXS HSD 250 W/80

4ArXS HSD | Langlebige Kurzbogen-Metallhalogenidlampen

Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

Produktvorteile

- Besonders lange Lebensdauer

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	250,00 W
Nennspannung	92,0 V
Brennspannung	95 V
Nennstrom	2,8 A
Lampenstrom	2,8 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	17000 lm
Farbtemperatur	8000 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	23,0 mm
Länge	108,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	3000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY9.5

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	hs30

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	C

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im Betrieb dürfen 4ArXS HSD-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Entsprechende Filter müssen sicherstellen, dass UV-Strahlung auf ein zulässiges Maß reduziert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Hinweise zur Sicherheit und Handhabung erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321625786	4ArXS HSD 250 W/80	Faltschachtel 1	143 mm x 46 mm x 46 mm	0.30 dm^3	58.23 g
4008321625793	4ArXS HSD 250 W/80	Versandschachtel 10	245 mm x 188 mm x 113 mm	5.20 dm^3	738.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Druckschriften, die von OSRAM angefordert werden können:
„Technik und Anwendung von Halogen-Metalldampflampen“
„Anforderungen an Vorschalt- und Zündgeräte für Halogen-Metalldampflampen“
„Bezugsquellennachweise für Vorschalt- und Zündgeräte“
„4ArXS hat den Bogen raus“ – Innovative Halogen-Metalldampflampen für kreative Architektur und Effektbeleuchtung
CD-ROM 4ArXS HSD

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.