SHARXS HTI 1200 W/D7/75

SharXS HTI | Halogen-Metalldampflampen, zweiseitig gesockelt

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	1200,00 W
Nennspannung	95,0 V
Zündspannung	5,0 / 35 kVp
Nennstrom	12,7 A
Lampenstrom	12,7 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	110000 lm
Leuchtdichte	41000 cd/cm²
Farbtemperatur	7500 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtausbeute	90 lm/W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	21,0 mm
Länge	135,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	57,5 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zul. Quetschungstemperatur	450 °C

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SFc10-4

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anmerkung zum Produkt	XS = eXtreme Seal (max. zulässige Folientemperatur 450 °C)

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285270	OSRHTI1200D775	-	-	-

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Baby SharXS HTI-, SharXS HTI- und Maxi SharXS HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321285270	SHARXS HTI 1200 W/D7/75	Versandschachtel 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm^3	124.00 g
4008321285287	SHARXS HTI 1200 W/D7/75	Versandschachtel 10	261 mm x 314 mm x 210 mm	17.21 dm^3	1454.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MULTI-LITE GMBH ist offizieller deutscher Distributor für OSRAM, Ledvance, PHILIPS, GE und SLI Leuchtmittel und übernimmt als solcher Ihre komplette Gewährleistungsabwicklung bei eventuellen Leuchtmittelschäden oder Frühausfällen.

Sie haben Fragen zu dieser Lampe, oder zu einem passenden Ersatzleuchtmittel?

Oder möchten eine herstellerunabhängige Leuchtmittelberatung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mehr Infos unter:

Wir führen fast jede Speziallampe ...! Sprechen Sie uns an.

Tel.: **+49 40 / 66 99 30 - 0**
Fax: **+49 40 / 66 99 30 - 99**

E-Mail: **hamburg@multi-lite.com**
Internet: **www.multi-lite.com**

MULTI-LITE Lichttechnik Handels GmbH
Geschäftsführer: Wolfgang Massow
Senefelder-Ring 61
21465 Reinbek bei Hamburg
Deutschland

multi-lite
INTERNATIONAL LAMP SALES