HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Dimmermodule

Produkteigenschaften

- DALI-Phasenabschnittsdimmer
- Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen
- Dimmen von elektronischen Trafos
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
- DALI/Touch DIM Steuersignal
- Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel
- Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)
- Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2
- Sicherheit: nach EN 61347
- Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547
- Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Lampenleistung	20...315 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Systemleistung	315,00 W

Abmessungen & Gewicht



Länge	153,0 mm
Breite	54,0 mm
Höhe	36,0 mm
Lochmaßabstand Breite	15,0 mm
Lochmaßabstand Länge	146,0 mm
Produktgewicht	137,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+45 °C

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Kompakt mit Zugentlastung

Einsatzmöglichkeiten

Dim-Methode	Phasenabschnittdimmer
DIM-Schnittstelle	DALI / Touch DIM
Max. Leitungslänge zu Lampe/LED-Modul	100 m
Dimmbar	Ja
Dimmbereich	0.1...100 %

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20

Technische Ausstattung

- Geeignet für alle OSRAM HALOTRONIC und ET-PARROT Vorschaltgeräte

Downloads

	Datei
	Konformitätserklärungen Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Installationshinweise HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD Daten 3-dim HTM 150
	CAD Daten 3-dim HTM 150

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Versandschachtel 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	22.78 dm^3	4368.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.