

---

## LF-LTS -COVER-DIFF

LINEARlight FLEX | – Zubehör



---


### Produktvorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Zulässige Betriebstemperatur optimal auf das Modul abgestimmt (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)

# Produktdatenblatt


## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



<b>Höhe</b>	24,0 mm
<b>Länge</b>	2100 mm
<b>Breite</b>	17,7 mm

## Downloads

Datei
 Familiendatenblatt LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321979001	LF-LTS -COVER-DIFF	Versandschachtel 40	2110 mm x 160 mm x 80 mm	27.01 dm <sup>3</sup>	9824.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.