SIG 1462

Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen 40 V, Straßenverkehr

Anwendungsgebiete

- Straßenverkehrssignalanlagen

Produktvorteile

- Max. 2 % Frühausfälle bis 3.000 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern)

Produkteigenschaften

- Lange mittlere Lebensdauer: 8.000 h
- Wartungsintervalle bis zu vier Monaten möglich (anlagenabhängig)

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	40,0 W
Nennspannung	38...42 V
Prüfspannung	40 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	500 lm

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	36,0 mm
Gesamtlänge	67,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	31,0 mm [1]

[1] Abstand Wendel zu Sockellappen

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA20d

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s135 [1]

[1] Lampen mit Querwendel sollten nur senkrecht zur Leuchtkörperebene geneigt werden / Die zulässigen Brennstellungen sind unbedingt einzuhalten, Abweichungen hiervon führen zu einem vorzeitigen Ausfall der Lampe

Klassifikationen

Bestellnummer	SIG 1462 CL CL4

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4050300832326	OSRSIG1462	-	-	-
4050300218359	OSRSIG1462	-	-	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Leuchten/Signalgebern erlaubt.
Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300832326	SIG 1462	Unverpackt 1	72 mm x 36 mm x 37 mm	0.10 dm^3	17.40 g
4050300218359	SIG 1462	Faltschachtel 10	- x - x -		
4050300218366	SIG 1462	Versandschachtel 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	14.29 dm^3	2492.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Entsprechen der DIN 49842 Teil 1 und 3

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.