SIG 1543

Hochvolt-Kryptonlampen für Straßenverkehr

Anwendungsgebiete

- Straßenverkehrssignalanlagen

Produktvorteile

- Sehr guter optischer Wirkungsgrad durch kleinen Wendelspannkranzdurchmesser
- Hohe Lichtausbeute durch Kryptonedelgasfüllung
- Max. 2 % Frühausfälle bis 3.000 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern)
- Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit durch 9-fach gehalterten Leuchtkörper

Produkteigenschaften

- Korrosionsbeständiger Sockel
- Lange mittlere Lebensdauer: 8.000 h
- Wartungsintervalle bis zu vier Monaten möglich (anlagenabhängig)

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	75,0 W
Nennspannung	230...240 V
Prüfspannung	235 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	520 lm

Abmessungen & Gewicht



E27
IEC 7004-21

Durchmesser	62,0 mm
Gesamtlänge	91,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	69,0 mm [1]

[1] Abstand Wendel zu Sockellappen

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E27

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s105 [1]

[1] Die zulässigen Brennstellungen sind unbedingt einzuhalten, Abweichungen hiervon führen zu einem vorzeitigen Ausfall der Lampe

Klassifikationen

Bestellnummer	SIG 1543 CL 75W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300222578	OSRSIG1543	8334816	4733763	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Leuchten/Signalgebern erlaubt.
Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321044365	SIG 1543	Unverpackt 1	86 mm x 26 mm x 30 mm	0.07 dm^3	35.00 g
4050300032443	SIG 1543	Versandschachtel 100	400 mm x 373 mm x 266 mm	39.69 dm^3	3855.00 g
4050300222578	SIG 1543	Faltschachtel 1	287 mm x 76 mm x 132 mm	2.88 dm^3	42.00 g
4050300222585	SIG 1543	Versandschachtel 100	591 mm x 197 mm x 301 mm	35.04 dm^3	4580.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Entsprechen der DIN 49842 Teil 1 und 3
Einhaltung der Lichtstärkewerte gemäß DIN 67527-1 und EN 12368 (anlagenabhängig)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.