Produktdatenblatt

SIRIUS HRI 230 W

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor

Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer

© 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	230,00 W
Nennstrom	3,3 A
Zündspannung	2,5 kVp
Nennspannung	70,0 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	9500 lm
Farbtemperatur	8000 K
Farbwiedergabeindex Ra	75
Maximale Farbtemperatur	8000 K

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	34,5 mm
Apertur-Fenster max.	5x3.8 mm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Länge	54,5 mm
Bogenlänge	1,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2500 h

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Kühlung	Forciert

© 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	A

© 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321810311	SIRIUS HRI 230 W	Faltschachtel 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm^3	117.00 g
4008321810328	SIRIUS HRI 230 W	Versandschachtel 2	186 mm x 118 mm x 100 mm	2.19 dm^3	311.00 g
4008321810335	SIRIUS HRI 230 W	Versandschachtel 20	187 mm x 118 mm x 98 mm	2.16 dm^3	311.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2020, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.