Produktdatenblatt

XBO 3000 W/DHP L OFR

XBO DHP | Xenon-Kurzbogenlampen für digitale Kino-Projektion

Produktvorteile

- Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Einfach zu warten
- Hohe Lichtbogenstabilität
- Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion
- Breiter Dimmbereich

Produkteigenschaften

- Leistung: 1.200...8.000 W



© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	3000,00 W
Brennspannung	29 V
Nennstrom	103 A
Stromsteuerbereich	76...111 A

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	60,0 mm
Länge	345,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	295,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	123,0 mm [1)]
Elektrodenabstand kalt	5,0 mm
Kabel-/Leitungslänge, Eingangsseite	130 mm
Produktgewicht	639,00 g

[1)] Abstand Sockelboden zu Elektrodenspitze (kalt)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	230 °C

Lebensdauer

Lebensdauer	1700 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel Anode (Normbezeichnung)	SFaX27-14x80
Sockel Kathode (Normbezeichnung)	SFc27-16/55

Einsatzmöglichkeiten

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kühlung	Forciert
Brennstellung	s15/p15 [1]

[1] bei vertikaler Brennlage: Anode (+) oben

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899212886	XBO 3000 W/DHP L OFR	Versandschachtel 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm^3	1611.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.