Emergency Lighting 6 W/640

Basic T5 Short EL | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, für Notbeleuchtung

Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser

Produktvorteile

- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Optimiert für Notstrom-Betrieb
- Kompakt und schlank

Produkteigenschaften

- Geeignet für Notstrom-Betrieb

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	6.00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungslichtausbeute (KVG)	45 lm/W
Rated wattage	6.00 W

Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	270 lm
Lichtfarbe	640
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.75
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.69
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.66
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0.64

Abmessungen & Gewicht

Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	212.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	212.00 mm
Durchmesser	16.0 mm
Maximaler Durchmesser	16.0 mm

Temperaturen

Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom	35.0 °C

Lebensdauer

Nutzlebensdauer	4500 h
Lebensdauer	8000 h [1)]
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.81
Betriebsart LLMF/LSF	HF
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

[1)] Bei Betrieb an KVG/VVG

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Innenanwendung	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	7 kWh/1000h

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Garantie

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch



Schaltplan



Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321152381	Emergency Lighting 6 W/640	Versandschachtel 25	248 mm x 115 mm x 105 mm	2.99 dm^3	824.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- www.osram.de/systemgarantie

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter
- www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.