PRODUKTDATENBLATT
QTz8 1X36

QUICKTRONIC QTz8 | EVG für T8/26 mm Stableuchtstofflampen

ANWENDUNGSGEBIETE

- Öffentliche Gebäude
- Sporthallen
- Lichtbänder
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I

PRODUKTVORTEILE

- Kompaktes Gehäuse
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzspannung: 198...264 V
- Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz
- Energie-Effizienz-Index EEI: A2
- Anzahl der Lampen-Schaltzyklen: bis zu 3.500

© 2018, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch LEDVANCE GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsfrequenz	30...45 kHz

Abmessungen & Gewicht



Länge	150,0 mm
Breite	40,0 mm
Höhe	28,0 mm
Lochmaßabstand Länge	140,0 mm
Produktgewicht	100,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+50 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 %

Lebensdauer

EVG Lebensdauer	30000 h [1]

[1] Bei max. T_c / 10% Ausfallrate

Lebensdauer

Produkt-Bezeichnung				
QTz8 1X36	EVG Umgebungstemperatur (ta)	50	-	-
	Temperatur am Messpunkt tc (°C)	75	-	-
	EVG Lebensdauer (h)	30000 [1]	-	-

[1] max. 10% Fehlerrate bei tc max

© 2018, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch LEDVANCE GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse	I

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / CQC
EEI – Energieeffizienzklasse	A2
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Wiring Diagram



Verdrahtungsplan

DOWNLOADS

	Datei
	Zertifikate 554891_EAC PT family
	Zertifikate CB Test Certificate CN42990
	Konformitätserklärungen 504183_DoC QTz8
	Betriebshinweise 590718_EAC QTz8

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

© 2018, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch LEDVANCE GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321863287	QTz8 1X36	Versandschachtel 20	177 mm x 166 mm x 180 mm	5.29 dm^3	2047,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2018, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch LEDVANCE GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

QUICKTRONIC QTz8 | EVG für T8/26 mm Stableuchtstofflampen

Produkt-Bezeichnung	Lampengruppe	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35 °C	Anzahl Brennstellen
QTz8 1X36	L 36 W	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1

© 2018, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch LEDVANCE GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.