2452MFX6

ORIGINAL | Lampen für Leiterplatteneinbau

Anwendungsgebiete

- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,8 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	1,50 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	6,5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	17,5 mm
Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0,76 g

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Beige

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1700 h
Lebensdauer Tc	6500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BX8.4d

Einsatzmöglichkeiten

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Stärke der Leiterplatte	1,25 mm

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Klassifikationen

Bestellnummer	2452MFX6

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321097118	OSRA2452MFX6	-	-	-

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321097118	2452MFX6	Unverpackt 1	17 mm x 12 mm x 12 mm	0.00 dm^3	2.00 g
4008321097125	2452MFX6	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm^3	18.39 g
4008321097132	2452MFX6	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	121.89 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.