

# **PRODUKTDATENBLATT**ENDURA STYLE PLATE Wall 12W

ENDURA STYLE PLATE | Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



## ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

## **PRODUKTVORTEILE**

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44



# **TECHNISCHE DATEN**


# Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

# Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom	600 lm

# Abmessungen & Gewicht



Länge	54,0 mm
Breite	180,0 mm
Höhe	280,0 mm
Produktgewicht	670,00 g

# Farben & Materialien

Gehäusematerial	Stahl
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

# Temperaturen & Betriebsbedingungen

## Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500

# Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Montageort	Wand

# Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b> Nein		
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar	

## Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

#### **TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

# **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075477858	Faltschachtel 1	60 mm x 185 mm x 290 mm	741,00 g	3.22 dm <sup>3</sup>
4058075477865	Versandschachtel 4	310 mm x 260 mm x 205 mm	3282,00 g	16.52 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.