



# Maxos LED

## 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH

4MX850 | Maxos Led Industry - 581 | 1 Einheit für TL-D 58 W - LED55S | LED Module, system flux 5500 lm - 830 Warmweiß - Netzteil mit DALI-Schnittstelle - Engstrahlend

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 161 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung. Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymmetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Es gibt zwei Ausführungen bezüglich des Lumenpaketes. Zum einen die Variante (LED40S) mit 4.000 Leuchtenlumen, die zum direkten 1:1 Ersatz für bestehende Lichtträger mit Leuchtstofflampe 1x58 W oder 1x49 W und Reflektor eingesetzt werden kann. Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Lampenfamilie	LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]	Lichtquelle ersetzbar	Nein
Sockel	- [-]	Anzahl der Vorschaltgeräte	Einheit
		Betriebsgerät	-
		Betriebsgerät inklusive	Ja

# Maxos LED

<b>Hinweise</b>	* -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
<b>Produktfamiliencode</b>	4MX850 [Maxos Led Industry]
<b>Lighting Technology</b>	LED
<b>Stufe</b>	Better

## Lichttechnische Daten

<b>Lichtstrom</b>	5.200 lm
<b>Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)</b>	3000 K
<b>Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)</b>	160 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	≥80
<b>Abstrahlungswinkel der Lichtquelle</b>	120 Grad
<b>Farbe der Lichtquelle</b>	830 Warmweiß
<b>Optik</b>	Engstrahlend
<b>Optikabdeckung/Linsentyp</b>	Acrylglaswanne/-abdeckung
<b>Abstrahlungswinkel Leuchte</b>	50°
<b>CEN-Wert (Unified Glare Rating)</b>	Not applicable

## Elektrische Kenndaten

<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 to 60 Hz
<b>Eingangsfrequenz</b>	50 bis 60 Hz
<b>Einschaltstrom</b>	21 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	0,280 ms
<b>Stromverbrauch</b>	32,5 W
<b>Leistungsfaktor (Anteil)</b>	0.9
<b>Elektrischer Anschluss</b>	5-poliger Anschlussblock
<b>Kabel</b>	-
<b>Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B</b>	24

## Temperaturkenndaten

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20 bis +35 °C
-----------------------------------	----------------

## Dimmen

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Betriebsgerät</b>	Netzteil mit DALI-Schnittstelle
<b>Steuerungsschnittstelle</b>	DALI-regelbar
<b>Konstanter Lichtstrom</b>	Nein

## Mechanische Kenndaten

<b>Gehäusematerial</b>	Stahl
<b>Reflektor-Material</b>	-
<b>Material der Optik</b>	Polymethylmethacrylat
<b>Material optische Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat
<b>Befestigungsmaterial</b>	Stahl

<b>Gehäusefarbe</b>	White
<b>Ausführung optische Abdeckung</b>	Klar
<b>Gesamte Länge</b>	1.528 mm
<b>Gesamte Breite</b>	63 mm
<b>Gesamte Höhe</b>	50 mm
<b>Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)</b>	50 x 63 x 1528 mm

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

<b>Schutzart (IP)</b>	IP20 [Fingergeschützt]
<b>Schlagschutz (IK)</b>	IK02 [0,2 J Standard]
<b>Nachhaltigkeitsbewertung</b>	-
<b>IEC-Schutzklasse</b>	Schutzklasse I
<b>Glühfadentest</b>	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
<b>Brandschutzkennzeichnung</b>	-
<b>CE-Zeichen</b>	Ja
<b>ENEC-Zeichen</b>	ENEC-Zeichen
<b>Garantiedauer</b>	5 Jahre
<b>Photobiologisches Risiko</b>	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
<b>EU RoHS-konform</b>	Ja

## Initialkennwerte (IEC konform)

<b>Lichtstromtoleranz</b>	+/-10%
<b>Farbraum</b>	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
<b>Toleranz Leistungsaufnahme</b>	+/-10%

## Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

<b>Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.</b>	5 %
<b>Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.</b>	10 %
<b>Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.</b>	L90
<b>Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.</b>	L80

## Anwendungsparameter

<b>Bemessungsumgebungstemperatur</b>	25 °C
<b>Maximaler Dimmlevel</b>	1%
<b>Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten</b>	Nicht anwendbar

## Produktdaten

<b>Full EOC</b>	403073266121399
<b>Bestell-Produktname</b>	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH
<b>Bestellcode</b>	66121399
<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton</b>	3
<b>Materialnummer (12NC)</b>	910629120426
<b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b>	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH
<b>EAN Umverpackung</b>	4030732256730



## Abmessungsskizzen

