



# FlexBlend, Anbauleuchten

## SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH

SM340C | FLEXBLEND STAND-ALONE - Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Interact Ready - Breitstrahlend - 120°

Philips FlexBlend ist eine moderne und hocheffiziente Produktfamilie mit LED-Anbau- und Pendelleuchten sowie Einlege- und Einbauleuchten für höchste beleuchtungstechnische und (IoT)-vernetzte Anforderungen und Ansprüche. Das Besondere an FlexBlend ist ihre Vielfältigkeit. FlexBlend besteht aus Einzel- und Lichtbandleuchten mit separaten Kupplungsstücken. Sie ist in zwei Längen, vielen Lichtstrompaketen mit zwei Lichtfarben in höchster Farbwiedergabequalität ( $Ra \geq 90$ ) und drei Gehäusefarben (weiß, silber und schwarz) verfügbar. Es gibt zwei BAP-taugliche Optiken (PCS und MLO) und eine dekorative Optik (O). Die PCS-Optik steht für höchste Effizienz (bis zu 140 lm/W) und Brillanz während die bekannte Microlinsenoptik MLO hohe Effizienz und höchsten Lichtkomfort verkörpert. Bezüglich der Montage und Flexibilität setzt FlexBlend neue Maßstäbe. Bei Sanierungen können die 1,50 m-Leuchten in vielen Fällen aufgrund ihrer Länge und flexiblen horizontalen Montagefähigkeit als direkter Ersatz eingesetzt werden – bestehende Bohrlöcher können häufig verwendet werden. Anbauleuchten können im Nachhinein mit optionalem Zubehör zur direkt strahlenden Pendelleuchte umgebaut werden. Und eine „zu viel bestellte“ Lichtbandleuchte kann bei Bedarf mit optionalem Zubehör in eine Einzelleuchte umfunktioniert werden. Das gleiche gilt auch für eine Einzelleuchte, die zur Lichtbandleuchte umgebaut werden kann. Die ideale Beleuchtungslösung integriert heute innovative automatische und (IoT)-vernetzte Lichtregelsysteme und Sensoren zur weiteren Komfortsteigerung für den Mitarbeiter, Energieeinsparung und Optimierung der genutzten Arbeitsflächen. FlexBlend ist mit integrierten automatischen Lichtregelsystemen ActiLume und SpaceWise oder zukunftsfähig als SystemReady Leuchte für die softwarebasierten IoT-Beleuchtungssysteme InteractOffice Wired (PoE) und Interact Office Wireless verfügbar. Dabei werden neueste Multi-Sensoren so eingesetzt, dass sie im Falle der

# FlexBlend, Anbauleuchten

Weiterentwicklung einfach ausgetauscht werden können. Damit ergeben sich für Neuanlagen und Sanierungen attraktive Lösungsansätze.

## Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. Daher ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt und wir empfehlen dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, auf angemessene Weise zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen des obigen Hinweises und falls Wasser in die Leuchte eindringt, kann Philips/Signify den sicheren Betrieb nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

## Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften   |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle ersetzbar      | Nein                           |
| Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit                        |
| Betriebsgerät inklusive    | Ja                             |
| Produktfamiliencode        | SM340C [FLEXBLEND STAND-ALONE] |
| Vernetzbarkeit             | Interact Ready                 |
| Lighting Technology        | LED                            |
| Stufe                      | Better                         |

  

| Lichttechnische Daten                  |                 |
|--|-----------------|
| Lichtstrom                             | 3.500 lm        |
| Gesättigtes Rot (R9)                   | >50             |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)        | 4000 K          |
| Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)     | 143 lm/W        |
| Farbwiedergabeindex (CRI)              | >90             |
| Flackerwert (PstLM)                    | 1               |
| Wert für stroboskopischen Effekt (SVM) | 0,4             |
| Abstrahlungswinkel der Lichtquelle     | - Grad          |
| Farbe der Lichtquelle                  | 940 Neutralweiß |
| Optik                                  | Breitstrahlend  |
| Abstrahlungswinkel Leuchte             | 120°            |
| CEN-Wert (Unified Glare Rating)        | 19              |

  

| Elektrische Kenndaten                        |                                |
|--|--------------------------------|
| Eingangsspannung                             | 220 bis 240 V                  |
| Netzfrequenz                                 | 50 to 60 Hz                    |
| Eingangsfrequenz                             | 50 bis 60 Hz                   |
| Anfänglicher CLO-Stromverbrauch              | - W                            |
| Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch        | - W                            |
| Einschaltstrom                               | 21 A                           |
| Dauer Einschaltstrom                         | 280 ms                         |
| Stromverbrauch                               | 24,5 W                         |
| Leistungsfaktor (Anteil)                     | 0,9                            |
| Elektrischer Anschluss                       | Schnellsteckverbinder, 3-polig |
| Kabel  | -                              |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 15                             |

| Temperaturkenndaten        |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | +10 bis +40 °C |

  

| Dimmen                  |  |
|-------------------------|--|
| Dimmbar                 | Ja   |
| Betriebsgerät           | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Interact Ready |
| Steuerungsschnittstelle | Interact Office  |
| Konstanter Lichtstrom   | Nein   |

  

| Mechanische Kenndaten               |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gehäusematerial                     | Stahl              |
| Reflektor-Material                  | Polykarbonat       |
| Material der Optik                  | Polykarbonat       |
| Material optische Abdeckung         | Polykarbonat       |
| Befestigungsmaterial                | Edelstahl          |
| Gehäusefarbe                        | White              |
| Ausführung optische Abdeckung       | Strukturiert       |
| Gesamte Länge                       | 1.470 mm           |
| Gesamte Breite                      | 200 mm             |
| Gesamte Höhe                        | 73 mm              |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 73 x 200 x 1470 mm |

  

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |  |
|---|--|
| Schutzart (IP)                          | IP20 [Berührungsschutz]                          |
| Schlagschutz (IK)                       | IK02 [0,2 J Standard]                            |
| Nachhaltigkeitsbewertung                | -  |
| IEC-Schutzklasse                        | Schutzklasse I                                   |
| Glühfadentest                           | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s                  |
| Brandschutzkennzeichnung                | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen |
| CE-Zeichen                              | Ja   |
| ENEC-Zeichen                            | ENEC-Zeichen                                     |
| Garantiedauer                           | 5 Jahre  |
| Photobiologisches Risiko                | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778   |
| EU RoHS-konform                         | Ja   |

## FlexBlend, Anbauleuchten

| Initialkennwerte (IEC konform)   |           |
|--|-----------|
| Lichtstromtoleranz   | +/-10%    |
| Farbraum   | 0.38,0.37 |
| Toleranz Leistungsaufnahme   | +/-10%    |
| Lebensdauer kennwerte (IEC konform)  |           |
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5 %       |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.          | L90       |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.         | L75       |
| Anwendungsparameter  |           |
| Bemessungsumgebungstemperatur  | 25 °C     |
| Maximaler Dimmlevel  | 1%        |

| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nein                              |
|---|-----------------------------------|
| Produktdaten                              |                                   |
| Full EOC                                  | 871951470814300                   |
| Bestell-Produktname                       | SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH |
| Bestellcode                               | 70814300                          |
| Anzahl pro Verpackung                     | 1                                 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton       | 1                                 |
| Materialnummer (12NC)                     | 910925868902                      |
| Gesamtbezeichnung des Produkts            | SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH |
| EAN Umverpackung                          | 8719514708143                     |



## Abmessungsskizzen

