

Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Gesamt-Produktcode (EOC)	872016920882700
Material-Nr. (12NC)	929003322502
EAN/UPC - Produkt	8720169208827
Nettogewicht (Einzelteil)	215 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	Abstrahlungswinkel (40°)
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	40°
BAP-tauglich (UGR)	21
Farbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	Phasenanschnitt-Dimmen
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	Kabel (0,75 m) ohne Steckverbinder
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	240
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	Klar
Material optische Abdeckung/Linse	Polykarbonat

Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	80
Lichtstrom-Neuwert	550 lm
Leuchten-Lichtausbeute	91 lm/W
Lichtstromtoleranz	-0%,+20%
Farborttoleranz (SDCM)	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Systemleistung	6 W
Toleranz Leistungsaufnahme	-10%,+5%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L65
--	-----

Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20 (Vorderseite IP65)
Schlagfestigkeit	IK03
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	CE-Zeichen

Abmessungsskizze

