



LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler
Herausschwenkbar, 31.5 W, D155 mm, 2600 lm, Fresh meat,
3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor,
breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit
hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem herauschwenkbarem LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent Optik in einem veredelten und neutralen Produktdesign. Die leistungsstarke und unauffällige LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und Aufrüstung der Optiken erfolgt schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die LuxSpace Accent Performance Elbow Spots für die Kreislaufwirtschaft zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Spotkopf der LuxSpace Accent Performance Elbow kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke herausgewinkelt werden. Für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind LED-Lichtsznarien für frische Lebensmittel erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	
Lichtquelle austauschbar	Nein	48	
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit		
Betriebsgerät inklusive	Ja		
Produktfamiliencode	RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]		
Beleuchtungstechnologie	LED		
Value Ladder	Best		
Lichttechnische Daten		Temperatur	
Lichtstrom	2.600 lm	Umgebungstemperaturbereich	
Nennlichtausbeute (Nom)	81 lm/W	+10 bis +35 °C	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Lichtregelung und Dimmen	
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Dimmbar	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5	Nein	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Betriebsgerät	
Farbe der Lichtquelle	Frische Fleischwaren	Netzgerät extern (Ein/Aus)	
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Konstanter Lichtstrom	
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Nein	
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	22		
Klirrfaktor	20 %	Mechanik und Gehäuse	
Betrieb und Elektrik		Gehäusematerial	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Aluminium	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Reflektor-Material	
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	– W	Aluminium	
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	– W	Optisches Material	
Einschaltstrom	11 A	Aluminium	
Einschaltzeit	250 ms	Material optische Abdeckung	
Systemleistung	31,5 W	Gehärtetes Glas	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Befestigungsmaterial	
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	-	
Kabel	-	Gehäusefarbe	
		Weiß	
		Veredelung optische Abdeckung	
		Klar	
		Reflektoroberfläche	
		PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute	
		Gesamte Höhe	
		180 mm	
		Gesamter Durchmesser	
		167 mm	
		Genehmigung und Anwendung	
		Schutzart (IP)	
		IP20 [Fernhalten von Fingern]	
		Schlagfestigkeit (IK)	
		IK02 [0,2 J Standard]	
		Nachhaltigkeitsbewertung	
		Lighting for circularity	
		IEC-Schutzklasse	
		Schutzklasse II	
		Glühfadentest	
		Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	
		Entflammbarkeitszeichen	
		Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	
		CE-Zeichen	
		CE-Zeichen	
		ENEC-Zeichen	
		Garantiedauer	
		5 Jahre	
		Photobiologisches Risiko	
		Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778	
		EU RoHS-konform	
		Ja	

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.457,0.385)<3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤3

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	85 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	80 %

Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
Gesamt-Produktcode	871869997962100
Bestellcode	97962100
Material-Nr. (12NC)	910505101648
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	1,100 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979621
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979621

Abmessungsskizzen

