



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 18.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	
Lichtquelle austauschbar	Nein	65	
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit		
Betriebsgerät inklusive	Ja		
Produktfamiliencode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]		
Beleuchtungstechnologie	LED		
Value Ladder	Best		
Lichttechnische Daten		Temperatur	
Lichtstrom	2.600 lm	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Nennlichtausbeute (Nom)	138 lm/W		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90		
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1		
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5		
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad		
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit Ra ≥90 und einer Farbtemperatur von 3.000 K		
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad		
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°		
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	22		
Klirrfaktor	20 %		
Betrieb und Elektrik		Lichtregelung und Dimmen	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Dimmbar	Nein
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Konstanter Lichtstrom	Nein
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W		
Einschaltstrom	9,92 A		
Einschaltzeit	230 ms		
Systemleistung	18,8 W		
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9		
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig		
Kabel	-		
		Mechanik und Gehäuse	
		Gehäusematerial	Aluminium
		Reflektor-Material	Aluminium
		Optisches Material	Aluminium
		Material optische Abdeckung	-
		Befestigungsmaterial	-
		Gehäusefarbe	Weiß
		Veredelung optische Abdeckung	-
		Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
		Gesamte Höhe	130 mm
		Gesamter Durchmesser	130 mm
		Genehmigung und Anwendung	
		Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
		Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity
		IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
		Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
		Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
		CE-Zeichen	CE-Zeichen
		ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
		Garantiedauer	5 Jahre
		Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
		EU RoHS-konform	Ja
		Initialkennwerte (IEC-konform)	
		Lichtstromtoleranz	+/-10%

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Anfängliche Farbsättigung	(0.422,0.386)<2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam SDCM≤2 Ellipse)	

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	90 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	85 %

Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
--------------------------------	-------

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamt-Produktcode	871869997894500
Bestellcode	97894500
Material-Nr. (12NC)	910505101579
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,800 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699978945
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699978945

Abmessungsskizzen

