



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, 22 W, D125 mm, 1900 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke geschwenkt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Temperatur	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Lichtregelung und Dimmen	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Dimmbar	Nein
Produktfamiliencode	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]	Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
Beleuchtungstechnologie	LED	Konstanter Lichtstrom	Nein
Value Ladder	Best	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Gehäusematerial	Aluminium
Lichtstrom	1.900 lm	Reflektor-Material	Aluminium
Nennlichtausbeute (Nom)	86 lm/W	Optisches Material	Aluminium
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Befestigungsmaterial	-
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Gehäusefarbe	Weiß
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5	Veredelung optische Abdeckung	Klar
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Farbe der Lichtquelle	Frische Fleischwaren	Gesamte Höhe	110 mm
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Gesamter Durchmesser	134 mm
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Genehmigung und Anwendung	
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	22	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Klirrfaktor	20 %	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Betrieb und Elektrik		Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity
Eingangsspannung	220 bis 240 V	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	CE-Zeichen	CE-Zeichen
Einschaltstrom	12,8 A	ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Einschaltzeit	208 ms	Garantiedauer	5 Jahre
Systemleistung	22 W	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	EU RoHS-konform	Ja
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Kabel	-	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50	Anfängliche Farbsättigung	(0.457,0.385)<3
		Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam SDCM≤3 Ellipse)	
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	85 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	80 %
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH
Gesamt-Produktcode	871869997911900
Bestellcode	97911900
Material-Nr. (12NC)	910505101596
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	1,000 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979119
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979119

Abmessungsskizzen

