



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 23 W, D125 mm, 2850 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B		50
Lichtquelle austauschbar	Nein	Temperatur		
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Umgebungstemperaturbereich		+10 bis +35 °C
Betriebsgerät inklusive	Ja	Lichtregelung und Dimmen		
Produktfamiliencode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]	Dimmbar		Nein
Beleuchtungstechnologie	LED	Betriebsgerät		Netzgerät extern (Ein/Aus)
Value Ladder	Best	Konstanter Lichtstrom		Nein
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse		
Lichtstrom	2.850 lm	Gehäusematerial		Aluminium
Nennlichtausbeute (Nom)	123 lm/W	Reflektor-Material		Aluminium
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Optisches Material		Aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Material optische Abdeckung		-
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Befestigungsmaterial		-
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5	Gehäusefarbe		Weiß
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Veredelung optische Abdeckung		-
Farbe der Lichtquelle	Premium-Farbe mit Ra ≥ 90 und einer Farbtemperatur von 3000 K	Reflektoroberfläche		PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Gesamte Höhe		130 mm
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Gesamter Durchmesser		130 mm
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	22	Genehmigung und Anwendung		
Klirrfaktor	20 %	Schutzart (IP)		IP20 [Fernhalten von Fingern]
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)		IK02 [0,2 J Standard]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Nachhaltigkeitsbewertung		Lighting for circularity
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	IEC-Schutzklasse		Schutzklasse II
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Glühfadentest		Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Entflammbarkeitszeichen		Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Einschaltstrom	12,8 A	CE-Zeichen		CE-Zeichen
Einschaltzeit	208 ms	ENEC-Zeichen		ENEC-Zeichen
Systemleistung	23 W	Garantiedauer		5 Jahre
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Photobiologisches Risiko		Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	EU RoHS-konform		Ja
Kabel	-	Initialkennwerte (IEC-konform)		
		Lichtstromtoleranz		+/-10%

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Anfängliche Farbsättigung	(0.422,0.386)<2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam SDCM≤2 Ellipse)	

Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	85 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	80 %

Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
--------------------------------	-------

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH
Gesamt-Produktcode	871869997895200
Bestellcode	97895200
Material-Nr. (12NC)	910505101580
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,800 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699978952
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699978952

Abmessungsskizzen

