



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar,
18.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Stark
reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad,
PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

Mit dem herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke geschwenkt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B 65	
Lichtquelle austauschbar	Nein		
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Temperatur	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Umgebungstemperaturbereich +10 bis +35 °C	
Produktfamiliencode	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]		
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtregelung und Dimmen	
Value Ladder	Best	Dimmbar Nein	
		Betriebsgerät Netzgerät extern (Ein/Aus)	
		Konstanter Lichtstrom Nein	
Lichttechnische Daten			
Lichtstrom	2.600 lm	Mechanik und Gehäuse	
Nennlichtausbeute (Nom)	138 lm/W	Gehäusematerial Aluminium	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Reflektor-Material Aluminium	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Optisches Material Aluminium	
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Material optische Abdeckung -	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5	Befestigungsmaterial -	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Gehäusefarbe Weiß	
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit Ra ≥90 und einer Farbtemperatur von 3.000 K	Veredelung optische Abdeckung -	
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Reflektoroberfläche PerfectAccent-Reflektoren	
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Gesamte Höhe 150 mm	
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	22	Gesamter Durchmesser 134 mm	
Klirrfaktor	20 %		
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schutzart (IP) IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Schlagfestigkeit (IK) IK02 [0,2 J Standard]	
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Nachhaltigkeitsbewertung Lighting for circularity	
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	IEC-Schutzklasse Schutzklasse II	
Einschaltstrom	9,92 A	Glühfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	
Einschaltzeit	230 ms	Entflammbarkeitszeichen Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	
Systemleistung	18,8 W	CE-Zeichen CE-Zeichen	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	ENEC-Zeichen ENEC-Zeichen	
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Garantiedauer 5 Jahre	
Kabel	-	Photobiologisches Risiko Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778	
		EU RoHS-konform Ja	
		Initialkennwerte (IEC-konform)	
		Lichtstromtoleranz +/-10%	
		Anfängliche Farbsättigung (0.422,0.386)<2	

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤2
Lebensdauererkennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	90 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	85 %
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamt-Produktcode	871869997919500
Bestellcode	97919500
Material-Nr. (12NC)	910505101605
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	1,000 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979195
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979195

Abmessungsskizzen

