



# LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

**RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH**

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, 20.5 W, D125 mm, 2000 lm, Rosé, 2200 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke geschwenkt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

# LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

## Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

## Produkt Daten

|                                                       |                                                                       |                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Informationen</b>                       |                                                                       | <b>Temperatur</b>                     |                                                  |
| Lichtquelle austauschbar                              | Nein                                                                  | Umgebungstemperaturbereich            | +10 bis +35 °C                                   |
| Anzahl Vorschaltgeräte                                | Einheit                                                               | <b>Lichtregelung und Dimmen</b>       |                                                  |
| Betriebsgerät inklusive                               | Ja                                                                    | Dimmbar                               | Nein                                             |
| Produktfamiliencode                                   | RS772B [LUXSPACE ACCENT<br>COMPACT ELBOW RPO]                         | Betriebsgerät                         | Netzgerät extern (Ein/Aus)                       |
| Beleuchtungstechnologie                               | LED                                                                   | Konstanter Lichtstrom                 | Nein                                             |
| Value Ladder                                          | Best                                                                  | <b>Mechanik und Gehäuse</b>           |                                                  |
| <b>Lichttechnische Daten</b>                          |                                                                       | Gehäusematerial                       | Aluminium                                        |
| Lichtstrom                                            | 2.000 lm                                                              | Reflektor-Material                    | Aluminium                                        |
| Nennlichtausbeute (Nom)                               | 97 lm/W                                                               | Optisches Material                    | Aluminium                                        |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                       | 2200 K                                                                | Material optische Abdeckung           | Gehärtetes Glas                                  |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                             | >80                                                                   | Befestigungsmaterial                  | -                                                |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3  | 1                                                                     | Gehäusefarbe                          | Weiß                                             |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)  | 0,5                                                                   | Veredelung optische Abdeckung         | Klar                                             |
| Abstrahlungswinkel der Lichtquelle                    | 120 Grad                                                              | Reflektoroberfläche                   | PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute  |
| Farbe der Lichtquelle                                 | Rosé                                                                  | Gesamte Höhe                          | 150 mm                                           |
| Optik                                                 | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad | Gesamter Durchmesser                  | 134 mm                                           |
| Abstrahlungswinkel Leuchte                            | 36°                                                                   | <b>Genehmigung und Anwendung</b>      |                                                  |
| CEN-Wert (Unified Glare Rating)                       | 22                                                                    | Schutzart (IP)                        | IP20 [Fernhalten von Fingern]                    |
| Klirrfaktor                                           | 20 %                                                                  | Schlagfestigkeit (IK)                 | IK02 [0,2 J Standard]                            |
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                           |                                                                       | Nachhaltigkeitsbewertung              | Lighting for circularity                         |
| Eingangsspannung                                      | 220 bis 240 V                                                         | IEC-Schutzklasse                      | Schutzklasse II                                  |
| Netzfrequenz                                          | 50 to 60 Hz                                                           | Glühfadentest                         | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s                  |
| Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | - W                                                                   | Entflammbarkeitszeichen               | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen |
| Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch                 | - W                                                                   | CE-Zeichen                            | CE-Zeichen                                       |
| Einschaltstrom                                        | 9,92 A                                                                | ENEC-Zeichen                          | ENEC-Zeichen                                     |
| Einschaltzeit                                         | 230 ms                                                                | Garantiedauer                         | 5 Jahre                                          |
| Systemleistung                                        | 20,5 W                                                                | Photobiologisches Risiko              | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778   |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                           | 0.9                                                                   | EU RoHS-konform                       | Ja                                               |
| Elektrischer Anschluss                                | 2 Steckverbinder, 2-polig                                             | <b>Initialkennwerte (IEC-konform)</b> |                                                  |
| Kabel                                                 | -                                                                     | Lichtstromtoleranz                    | +/-10%                                           |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B          | 65                                                                    | Anfängliche Farbsättigung             | (0.478,0.382)<2                                  |
|                                                       |                                                                       | Toleranz Leistungsaufnahme            | +/-10%                                           |

# LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam SDCM≤2 |
| Ellipse)                                           |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)          |      |
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer | 10 % |
| Nutzlebensdauer von 50.000 Std.              |      |
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer | 10 % |
| Nutzlebensdauer von 100.000 Std.             |      |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer           | 85 % |
| Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.             |      |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer           | 80 % |
| Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.            |      |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Anwendungsbedingungen                     |                 |
| Bemessungs-Umgebungstemperatur            | 25 °C           |
| Maximaler Dimmlevel                       | Nicht anwendbar |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nein            |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Produktdaten                    |                                 |
| Bestell-Produktname             | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH |
| Gesamt-Produktcode              | 871869997910200                 |
| Bestellcode                     | 97910200                        |
| Material-Nr. (12NC)             | 910505101595                    |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                               |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 1,000 kg                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718699979102                   |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1                               |
| EAN Umverpackung                | 8718699979102                   |

## Abmessungsskizzen

