

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029568


SYLVANIA



Eine helle, vielseitige Beleuchtungslösung für Wohnräume, Wandleuchten, Deckenleuchten, kompakte und dekorative Leuchten Schneller und einfacher Austausch von Kompaktleuchtstoff-, Halogen- oder Glühlampen 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer 85% Energieeinsparung im Vergleich zu Glühlampen 50 % längere Lebensdauer und 45% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu integrierten Kompaktleuchtstofflampen Omnidirektionale Lichtverteilung Nicht dimmbar

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	14.0
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740974
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	1600
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1600
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	14
Wattage (W)	14.0
Äquivalenzleistung (W)	100
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	1.1
Dauer Einschaltstrom (µs)	120
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	90

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	137
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	45
Gewicht (kg)	0.072

Verpackung

EAN-Nummer	5410288295688
Einzelverpackung Länge (cm)	5.3
Einzelverpackung Breite (cm)	5.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.4
DUN 14 (außen)	15410288295685
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	16.4
Außenverpackung Breite (cm)	11.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.8

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten