## ToLEDo Candle 470LM 827 E14 SL4

Artikelnummer 0029644
















Kompaktes und elegantes Design, geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen; sofortiges Licht auf Knopfdruck; gleichmäßige Lichtverteilung; gute Farbwiedergabe (CRI 80); perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche; niedrigere Wartungskosten; 12.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer

## **Technische Werte**

#### Größe (mm)



#### **Photometrie**

# ToLEDo Candle 470LM 827 E14 SL4

#### Artikelnummer 0029644



### **Allgemeine Daten**

Produktbezeichnung	ToLEDo Candle 470LM 827 E14 SL4
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
	•
Umgebungstemperaturbereich	-20°C+40°C
Umgebungstemperaturbereich  Betriebstemperatur (°C)	-20°C+40°C
	1
Betriebstemperatur (°C)	25

#### **Optische Daten**

- p	
Nutzlichtstrom (Φuse)	470
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

#### **Elektrische Daten**

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	40
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	2.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	420
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	33

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	12000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	12000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	12000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	104
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.076

# ToLEDo Candle 470LM 827 E14 SL4

Artikelnummer 0029644



### Verpackung

EAN-Nummer	5410288296449
Einzelverpackung Länge (cm)	14.6
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.0
DUN 14 (außen)	15410288296446
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	23.3
Außenverpackung Breite (cm)	15.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten