

PRODUKTDATENBLATT

DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3

HALOLINE® PRO | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Geschäfte
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Gleichbleibend bläulicher Farbeindruck des Lichtes aus der Reflektorrückseite
- KL-Reflektor reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 66 %
- Konstante Lichtstärke und konstanter Farbort über die Lebensdauer
- Flache, klare Abdeckscheibe
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Durchmesser: 51 mm
- Abdeckscheibe

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|------|
| Nennleistung | 35 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |

Photometrische Daten

| | |
|--|-----------|
| Lichtstärke | 700 cd |
| Lichtstrom | 700 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 550 lm |
| Lichtausbeute | 20 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.75 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Lichtfarbe | 1030 |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 700 cd |
| UV-Schutz | Ja |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel | 60 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |
| Startzeit | 0.0 s |
| Bemessungshalbwertswinkel | 60.00 ° |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-----------------------|----------|
| Gesamtlänge | 46.00 mm |
| Länge | 46.00 mm |
| Durchmesser | 50,7 mm |
| Maximaler Durchmesser | 51 mm |
| Produktgewicht | 30.3 g |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|--------|
| Nennlebensdauer | 4000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | GU5.3 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

| | |
|----------------------|-----------|
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Reflektor |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Dimmbar | Ja |
| Brennstellung | Beliebig |



Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch | 38.00 kWh/1000h |

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|----------------------------|
| ILCOS | HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/60 |
| Bestellnummer | 46865 VWFL |

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|--|
|  | CAD data 3-dim 320674_DECOSTAR 51 TITAN |
|  | CAD data 3-dim 320675_DECOSTAR 51 TITAN |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300428734 | Faltschachtel 1 | 58 mm x 46 mm x 46 mm | 38.00 g | 0.12 dm ³ |
| 4050300531847 | Versandschachtel 20 | 238 mm x 135 mm x 123 mm | 836.00 g | 3.95 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.