

HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9

HALOPIN OVEN | Halogen Ofenlampen



Anwendungsgebiete

- Backöfen

Produktvorteile

- Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	40,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	40,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	490 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	490 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	14,0 mm
Gesamtlänge	43,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22,0 mm
Länge	43,0 mm
Außenkolben	T13,3
Maximaler Durchmesser	14,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h ¹⁾
-----------------	----------------------

Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,75

¹⁾ Mittlere Lebensdauer bei Raumtemperatur, höhere Temperaturen können mittlere Lebensdauer reduzieren

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja
Abweichung von Standardbedingungen	Ofen

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	40 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-40-230-G9-22
-------	-------------------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321703576	HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9	Versandschachtel 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	118.00 g
4052899322233	HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9	Versandschachtel 2880	495 mm x 395 mm x 195 mm	38.13 dm ³	9450.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.