HMI 6000 W SE/XS

HMI | Halogen-Metalldampflampen, einseitg gesockelt

Anwendungsgebiete

- Film- und Fernsehaufnahmen unter Tageslichtbedingungen, im Studio oder im Freien
- Film- und TV-Produktion (höhere Watt-Leistungen)
- Bühne (Dramaturgielicht)
- Entertainment

Produktvorteile

- Sehr hohe Lichtausbeute von bis zu 100 lm/W

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Dimmbar
- Heißwiederzündung möglich
- Hoher Farbwiedergabeindex: R_a >

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	6000,00 W
Nennspannung	123 V
Brennspannung	123 V
Nennstrom	55,0 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	600000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	75,0 mm
Länge	360,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	210,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GX38

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s135

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300564067	OSRHMI6000SE	-	-	-

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung (nicht bei HMI UVS) und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung der Standard-HMI-Lampen auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.



s 135

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300564067	HMI 6000 W SE/XS	Versandschachtel 1	504 mm x 240 mm x 240 mm	29.03 dm^3	1881.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen finden Sie in diesen Broschüren, erhältlich auf Anfrage von OSRAM:
“Technology and applications/Metal halide lamps” (engl.)
“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps” (engl.)
“Availability of control gear and igniters” (engl.)
“Rome. 8 pm. Overcast. No problem. HMI lamps” (engl.)
“High Noon” HMI 12.000 and 18.000 W/SE/GX51 (engl.)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.