

## HNS

### PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettstrahler



#### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

#### Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

#### Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	15,0 W
Nennspannung	55,0 V
Konstruktionsspannung	55,00 V
Nennstrom	0,33 A
Lampenstrom	0,33 A

### Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	4.0 W
-------------------------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	438,0 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321770271	-	-	4933160	-

# Produktdatenblatt

---

## Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321770271	HNS	Falthülle 1	455 mm x 32 mm x 32 mm	0.47 dm <sup>3</sup>	80.00 g
4052899103443	HNS	Versandschachtel 25	476 mm x 154 mm x 157 mm	11.51 dm <sup>3</sup>	2225.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.