



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 24W/10/4P 1CT/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Spannung (Nom)	
Socket	2G11 [2G11]		87 V
		Spannung (Nom)	87 V
Lichttechnische Daten		Mechanische Kenndaten	
Farbcode	210 [leadfree 360 glass (10)]	Kolbenform	2xT16
Lichtfarbe	Ultraviolett A		
Farbkoordinate X (Nom)	228	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbkoordinate Y (Nom)	230	Quecksilbergehalt (max.)	4,4 mg
		Quecksilbergehalt (Nom)	4,2 mg
Elektrische Kenndaten		Produktdaten	
Stromverbrauch	24 W	Full EOC	871150095206640
Lampenstrom (Nom)	0,345 A		

Actinic BL PL-S/PL-L

Bestell-Produktname	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Bestellcode	95206640
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Materialnummer (12NC)	927903221007


Gesamtbezeichnung des Produkts	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
EAN Umverpackung	8711500952073

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 24W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - PL-L 24W/10/4P 1CT/25

