



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kolbenform	T8 [26 mm]
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM	12000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Warm EL3h	17000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Kalt EL3h	10000 hr
Lebensdauer 50%Ausfallrate EM	15000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Warm EL3h	20000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Kalt EL3h	12000 hr
LSF EM 2kh Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 12kh Nenn-, 3h Zyklus	89 %
LSF EM 16kh Nenn-, 3h Zyklus	33 %
LSF EM 20kh Nenn-, 3h Zyklus	2 %

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840 [CCT of 4000K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K

Nennlichtstrom EM 25°C	1000 Lm
Lichtstrom nominal T8 25°C	1000 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	67 Lm/W
Mittlere Leuchtdichte EM	1.00 cd/cm ²
LLMF EM 2000h Nenn-	96 %
LLMF EM 4000h Nenn-	95 %
LLMF EM 6000h Nenn-	94 %
LLMF EM 8000h Nenn-	93 %
LLMF EM 12000 h Nenn-	92 %
LLMF EM 16000h Nenn-	91 %
LLMF EM 20000h Nenn-	90 %
Designtemperatur	25 C
Farbkoordinate X	383 -
Farbkoordinate Y	386 -

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	15 W
Lampenleistung EM 25°C,nominal	15 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	15.0 W
Lampenspannung EM 25°C	51 V
Lampenstrom EM 25°C	0.335 A



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Dimmbar Ja [Ja]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL) B
Quecksilbergehalt 2.0 mg
Energieverbrauch kWh/1000h 19 kWh

• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand 437.4 (max) mm
Einschublänge B 442.1 (min), 444.5 (max) mm
Gesamtlänge C 451.6 (max) mm
Durchmesser D 28 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer 702807 40

Produktcode 871150070280740
Produktname MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL
Bestellbezeichnung MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25
Anzahl pro Verpackung 1
Verpackungskonfiguration 25
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 25
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500702807
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500722317
12 NC 927922284014
ILCOS-Code FD-15/40/1B-E-G13
Nettogewicht pro Stück 59.600 gr

Hinweise



- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and

remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Abmessungsskizzen



MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/840	437.4	442.1	444.5	451.6	28



G13

Photometrische Daten



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Juli 27
Änderungen vorbehalten