



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	2G7 [2G7]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	8.6 W
Lampenstrom (Nom)	0.17 A
Spannung (Nom)	60 V

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4 Pin (4P)

UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung	2.3 W


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150071083380
Bestell-Produktname	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500710833
Bestellcode	71083380
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	60
Material-Nr. (12NC)	927901904007
Nettogewicht (Einzelteil)	30.000 g

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

TUV PL-S

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	127.2 mm	144.5 mm	151.1 mm

TUV PL-S 9W/4P

Photometrische Daten

