

# PRODUKTDATENBLATT LED T8 Starter SUBSTITUBE LED

SubstiTUBE® Start | Starter für SubstiTUBE EM (KVG)



### Anwendungsgebiete


- Nicht geeignet für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten

### Produkteigenschaften

- Austauschstarter für den Ersatz einer Leuchtstofflampe durch eine LED-Röhre
- Für Betrieb mit verlustarmem oder konventionellem Vorschaltgerät oder Netzspannung
- Integrierte elektrische Sicherung

### **TECHNISCHE DATEN**

# Maße & Gewicht



Länge	40 mm
Produktgewicht	5,00 g

# Länderspezifische Informationen

# Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE

### **DOWNLOADS**

	DOWNLOADS
POF	User instruction SubstiTUBE Pro UO
POF	Installation guide SubstiTUBE® T8 T5
POF	Installation guide Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075013674	Faltschachtel 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	9.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075013681	Versandschachtel 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169.00 g	0.69 dm³
4058075013698	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7.42 g	33.90 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.