

Produktdatenblatt

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



- Allgemeinbeleuchtung Eingangsbeleuchtung Akzentbeleuchtung Beleuchtung zum Lesen Gartenbeleuchtung Shops Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen Büros, öffentliche Einrichtungen Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

- Brillantes Akzentlicht Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1 Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung Spezialstifte als Korrosionsschutz UV-Filter Enthält kein Quecksilber
- Produkteigenschaften Mittlere Lebensdauer: 2.000 h 100 % dimmbar Farbwiedergabeindex Ra: 100Produktvorteile Brillantes Akzentlicht Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1 Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung Spezialstifte als Korrosionsschutz UV-Filter Enthält kein QuecksilberAnwendungsgebiete Allgemeinbeleuchtung Eingangsbeleuchtung Akzentbeleuchtung Beleuchtung zum Lesen Gartenbeleuchtung Shops Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen Büros, öffentliche Einrichtungen Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	10,00 W
Nennspannung	6 V
Bemessungsleistung	10,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	10 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	145 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	145 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	145 lm

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	10,0 mm
Gesamtlänge	33,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22,0 mm
Länge	33,0 mm
Außenkolben	T10
Produktgewicht	1,10 g

Produktdatenblatt

Lebensdauer

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G4
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	11 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
Bestellnummer	64410 S AX 10W

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075094192	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Versandschachtel 40 Stück Faltschachtel	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany