



# DynaVision Programmable Xtreme für CDO

## HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CDO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und . senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Verdrahtung	
Lampenanzahl	1 Stück/Einheit	Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Elektrische Kenndaten		Anschlussstyp	WAGO Serie 804
Eingangsspannung	208-240-277 V	Temperaturkenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 55 °C
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)	0,95	Dimmen	
Ableitstrom (max.)	0,7 mA	Steuerungsschnittstelle	PROG
Einschaltstromweite	0,24 ms	Mechanische Kenndaten	
Eingangsstrom (Nom)	0,27 A	Gehäuse	Q
Einschaltstromstoß (Nom)	28 A	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	11	Überspannungsschutz	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

# DynaVision Programmable Xtreme für CDO

<b>Sicherheitsstandard</b>	IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard für Entladungslampen-Treiber vorhanden Diese Anforderungen dieser Standards gelten bei Relevanz für das Produkt.]
<b>Umweltnorm</b>	ISO 14001
<b>Prüfzeichen</b>	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat
<b>Produktdaten</b>	
<b>Full EOC</b>	871829166916600

<b>Bestell-Produktname</b>	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
<b>Bestellcode</b>	66916600
<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton</b>	12
<b>Materialnummer (12NC)</b>	913700692966
<b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b>	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
<b>EAN Umverpackung</b>	8718291669173

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

