



HF-Selectalume II für TL5 lamps

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Anschlussklemme sekundär	
Lampenanzahl	2 Stück/Einheit		WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]
Elektrische Kenndaten		Temperaturkenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Maximum T-Gehäuse (max.)	75 °C
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Mechanische Kenndaten	
Einschaltstromweite	0,35 ms	Gehäuse	L 280x30x21
Einschaltstrom (max.)	28 A	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	12	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Verdrahtung		Energieeffizienzindex	A2 BAT
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder	Prüfzeichen	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CCC-Zertifikat C-Tick-

HF-Selectalume II für TL5 lamps

Zertifikat PSB-Zertifizierung TISI-
Kennzeichnung SIRIM-Zulassung CB-
Zertifikat CCC-Zertifikat VDE-EMV-
Zertifikat

Produktdaten

Full EOC	872790090560100
Bestell-Produktname	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Bestellcode	90560100

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Materialnummer (12NC)	913713033566
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN Umverpackung	8727900905601

Abmessungsskizzen

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

