Treiber für DC-LED-Lampen und -Module

DRIVER 50W/1200mA IP20

Radium

Produktdatenblatt Stand: 04.07.2022

Allgemeine Daten

Artikelnummer	OTNA4035
Bestellzeichen	DRIVER DC 50W/1200mA IP20
EAN-Faltschachtel	4003556010871
Zolltarifnummer	85044082
Versandeinheit in Stk.	48
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556410879
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	9.8
Länge Versandeinheit in m	0.385
Breite Versandeinheit in m	0.285
Höhe Versandeinheit in m	0.21
ETIM Klasse	EC002710
ETIM Klasse Bezeichnung	LED-Betriebsgerät
Produktgewicht	186 g
Produktstatus	Aktiv

Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	60 W
Leistungsfaktor	≥0,95
Ausgangsspannung	33-42 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	3,75 kV
Ausgangsstrom	1200-1200 mA
Netzfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein

Treiber für DC-LED-Lampen und -Module

DRIVER 50W/1200mA IP20

Radium

Lebensdauer

Lebensdauer	70000 h
Tc Temperatur max.	74 °C

Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	≥90% %
Länge	245 mm
Länge	245 mm
Höhe	21 mm
Breite	30 mm
Material	Metall
Produktgewicht	186 g

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Betriebsart	Konstantstrom
Anschlussart	Federklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-30…+50
Tc Temperatur max.	74 °C

Hinweise

Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), nicht dimmbar, für innen.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Besonderheiten

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.