

Lynx-S


SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10

0025883

Bild nicht gefunden.

Range Features

- Single pin-base compact lamps, suitable for wide range of applications
- Excellent colour rendering - (CRI=85)
- For use with magnetic ballast
- Available in Homelight (2700K), Warm White (3000K) and Cool white (4000K)
- Average rated life: 10000 hours



PRODUCT OVERVIEW

Lampenoberfläche	frosted
Lampenform	Stick
Farbtemperatur (K)	2700
Ra	80
Dimmbar	NO
EAN-Code	5410288258836
Energieklasse	A
Verschluss/Socket	G23
Typ	Lynx S
Watt (Nennleistung) (W)	11
Lichtfarbe	827 Homelight
Bestellnummer	0025883
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	76
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900
Technologie	Compact Fluorescent
Spannung (V)	91

DATENTABELLE

Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	2700
Ra	80
Lichtfarbe	827 Homelight
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10

0025883

Nennwert Lichtstrom nach 12.000 h, 50 Hz	0.8
Nennwert Lichtstrom nach 2.000 h, 50 Hz	0.85
Nennwert Lichtstrom nach 4.000 h, 50 Hz	0.78
Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, 50 Hz	0.76
Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, 50 Hz	0.75
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Betriebsgerät erforderlich	Yes
Lampenoberfläche	frosted
Lampenform	Stick
Dimmbar	NO
Nur für trockene Umgebungen	yes
EAN-Code	5410288258836
Energieklasse	A
Leuchtennennwert	Open
Allgemeiner Einsatz	Retail; Hospitality; Logistics and Industry; Museums; Education; Office; Residential & Consumer;
IEC-Referenz	IEC 60901
IEC-Referenz 2	IEC 61199
IEC-Referenz 3	IEC 60921
Einsatzzweck	General lighting
Verschluss/Socket	G23
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	< 2.50 mg
Typ	Lynx S
Bestellnummer	0025883
Lange Bezeichnung	Single pin-base compact lamps, suitable for wide range of applications Excellent colour rendering - (CRI=85) For use with magnetic ballast Available in Homelight (2700K), Warm White (3000K) and Cool white (4000K) Average rated life: 10000 hours
Produktname	SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	0.62
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	0.98

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10

0025883

Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.9
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.7
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.5
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Startzeit (max) (s)	10 Sec
Technologie	Compact Fluorescent
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	10
E-Nummer SE	8357264
E-Nummer FI	4944082

Elektrische Daten

Stromstärke (A)	0.155
Zündspannung (V)	186
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	14
Watt (Nennleistung) (W)	11
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	76
Nennwert Lichtausbeute (lm/W) 100H, 50Hz Optimum	76
Watt (Nennwert) (W)	11.8
Watt (Nennwert) – EVG (W)	50
Spannung (V)	91

Physikalische Daten

Lampendurchmesser (mm) – D	32.5
Lampenlänge (mm) – C/L	213
Länge Basis zu Basis (mm) – A	236
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Gewicht (kg)	0.04
Inner package net weight (kg)	0.38
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	12.40 x 9.00 x 24.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	45.50 x 26.90 x 26.50
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	2.20 x 3.80 x 22.90

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10

0025883

