



AspiraVision Compact für CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ableitstrom (max.)	
Anwendungscode	-		250 mA
Lampentyp	CDM	Einschaltstromweite	10 ms
Lampenzahl	1 piece/unit	Toleranz Lampenleistung	-3%/+3%
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet	No	Einschaltstrom (max.)	8 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom)	58	Verdrahtung	
Automatischer Neustart	Ja	Kabelkapazität Ausgangskabel Sekundärseite (Nom)	160 pF
Elektrische Kenndaten		Kabellänge von Gerät zu Lampe	2 m
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Anschlusstyp	GST 18i3 Male w/o Lock
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Systemeigenschaften	
Minimale Netzspannung Betrieb (min.)	198 V	Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	35-70 W
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0.95	Lampenleistung für CDM	39-73 W
Zündungsspannung (max.)	5.0 kV	Energieverlust für CDM	5-7 W
Zündspannung (min.)	3.0 kV	Temperaturkenndaten	
Zündungsausschaltzeit (Nom)	19 min	Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Leistung mit Netzspannung (AC)	198-254V		
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	180-264V		

AspiraVision Compact für CDM

Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	80 °C
Lagertemperatur (min)	-25 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C

Dimmen

Steuerungsschnittstelle	-
-------------------------	---

Mechanische Kenndaten

Gehäuse	/C
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Leuchten-Schutzart (IP)	Not Specified
Überspannungsschutz 400 Vac	5 min
Aktiver Temperaturschutz	Yes
EMV 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Sicherheitsstandard	EN 61347-2-12 and 2-1
Oberschwingungen	IEC 61000-3-2


Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Erschütterungsstandard	IEC 68-2-29 Eb
Luftfeuchtigkeitsstandard	IEC 60928 clause 13
Zeichen & Zertifikate	EMC HEE F-Kennzeichnung CE ENEC Zertifikat VDE Zertifikat CB Zertifikat VDE C-Tick Zertifikat Chia Quality Zertifikat

Brumm- und Geräuschpegel	20 dB(A)
--------------------------	----------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829123314500
Bestell-Produktname	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8718291233145
Bestellcode	23314500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	913700684166
Nettogewicht (Einzelteil)	0.342 kg

Abmessungsskizzen



HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	32.4 mm	162.2 mm	143.0 mm	82.9 mm

