
2341

Lampen mit Glasquetschsockeln für Lkw



Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionslichter
- Innenbeleuchtung, Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1 W
Nennleistung	1,00 W
Nennspannung	24,0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	3 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	20,0 mm
Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0,40 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2x4.6d
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	2341
----------------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321132529	OSRA2341	-	4739278	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321132529	2341	Unverpackt 1	11 mm x 7 mm x 7 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321132536	2341	Faltschachtel 10	26 mm x 46 mm x 113 mm	0.14 dm ³	15.00 g
4008321132543	2341	Versandschachtel 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	105.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.