

---

## 2845

Lampen mit Glasquetschsockeln für Lkw



---

### Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionslichter
- Innenbeleuchtung, Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

---

### Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	24,0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	26,8 mm
Durchmesser	10,0 mm
Produktgewicht	1,30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	800 h
Lebensdauer Tc	3000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

### Klassifikationen

# Produktdatenblatt

<b>Bestellnummer</b>	2845 5W 24V W2.
----------------------	-----------------

---

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4050300891552	OSRA2845	-	-	-

# Produktdatenblatt

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321139962	2845	Blister 2	95 mm x 11 mm x 41 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	7.60 g
4008321139979	2845	Versandschachtel 20	108 mm x 92 mm x 123 mm	1.22 dm <sup>3</sup>	118.00 g
4050300891552	2845	Unverpackt 1	25 mm x 12 mm x 14 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	3.67 g
4050300891569	2845	Faltschachtel 10	112 mm x 37 mm x 41 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	20.00 g
4008321094773	2845	Versandschachtel 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	145.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.