
3930

Lampen mit Metallsockeln für Lkw



Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionslichter

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten



Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennleistung	4.00 W
Nennspannung	24.0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28.0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	27.4 mm
Durchmesser	8.8 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	550 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	T4W
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	3930 4W 24V BA9
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838366	OSRA3930	8328234	4739924	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838366	3930	Unverpackt 1	73 mm x 28 mm x 53 mm	0.11 dm ³	3.01 g
4050300525143	3930	Faltschachtel 10	26 mm x 46 mm x 112 mm	0.13 dm ³	32.25 g
4008321095695	3930	Versandschachtel 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	187.00 g
4050300926001	3930	Blister 2	65 mm x 14 mm x 42 mm	0.04 dm ³	10.33 g
4008321140302	3930	Versandschachtel 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm ³	128.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.