

---

## 64111

MINIWATT | Signallampen für Pkw und Motorräder



---

### Anwendungsgebiete

- Innenbeleuchtung, Leselicht

---

### Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

---

### Produkteigenschaften

- Hartglass-Technologie
- Hoher Lichtstrom
- Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
- Hohe Farbtemperatur (weißes Licht)
- Originalersatzteile

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	12,0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±7.5 %
Prüfspannung	13.5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht

Länge	33,0 mm
Durchmesser	41,0 mm
Produktgewicht	2,32 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	500 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

### Klassifikationen

Bestellnummer	64111 5W 12V BA
---------------	-----------------

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4008321095015	OSRA64111	8328270	4739538	-
4050300647258	OSRA64111BLI2	-	-	-

# Produktdatenblatt

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095015	64111	Unverpackt 1	23 mm x 9 mm x 11 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	4.25 g
4008321095022	64111	Faltschachtel 10	63 mm x 51 mm x 119 mm	0.38 dm <sup>3</sup>	36.20 g
4008321095039	64111	Versandschachtel 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	265.00 g
4050300647258	64111	Blister 2	59 mm x 14 mm x 53 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	11.00 g
4008321141576	64111	Versandschachtel 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm <sup>3</sup>	140.25 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.