
64115

MINIWATT | Signallampen für Pkw und Motorräder



Anwendungsgebiete

- Innenbeleuchtung, Leselicht

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Hartglass-Technologie
- Hoher Lichtstrom
- Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
- Hohe Farbtemperatur (weißes Licht)
- Originalersatzteile

Technische Daten



Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	22,5 W
Nennleistung	20,0 W
Nennspannung	12,0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±7,5 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	450 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	33,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	2,33 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64115 20W 12V B
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095077	64115	Unverpackt 1	35 mm x 10 mm x 15 mm	0.01 dm ³	4.00 g
4008321095084	64115	Faltschachtel 10	38 mm x 53 mm x 145 mm	0.29 dm ³	36.30 g
4008321095091	64115	Versandschachtel 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm ³	258.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.